



	WASSERZUGANG 3/4" GAS
	WASSERABLAUF Ø 24mm
	STROMANSCHLUSS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	STD
MASSE	
Breite	400 mm
Tiefe	495 mm
Höhe	585 mm
NETTOGEWICHT (Basisversion)	28 kg
STROMANSCHLUSS	230V 50Hz
GESAMTANSCHLUSSWERT	2590 W
WASSERHÄRTE	2-8 °F
FLIESSWASSERDRUCK	200-400 kPa
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE	
Max Teller Durchmesser	--- mm
Gläserhöhe	195 mm
KÖRBE ABMESSUNGEN	350X350 mm
KORBAUSSTATTUNG	2X10730- 1X10728 - 1X15060
WASCHZYKLEN (sek)	1(120)
FLIESSWASSER 55°C	
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	30
FLIESSWASSER 10°C	
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	18
WASSERVERBRAUCH (bei 200kPa)	1.4 L
BOILERINHALT	3 L
BOILERHEIZUNG	2400 W
NASHPÜLUNGSTEMPERATUR	85°C
TANKINHALT	12 L
TANKHEIZUNG	1250 W
TANKTEMPERATUR	55°C
WASCHPUMPENLEISTUNG	190 W (120 L/min ^{***})
ABLAUFpumpe (optional)	25 W h MAX ablauf 0.8m (40 L/min ^{***})
LÄRM	60.6±0.7 dB(A)

(*) MIT TERMOSTOP

(***)MAX PUMPENLEISTUNG

(†) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.