



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN					
MASSE					
Breite	600 mm				
Tiefe	610 mm				
Höhe	850 mm				
NETTOGEWICHT (Basisversion)	72 kg				
STROMANSCHLUSS	400V 3N 50Hz (380/400V 3 60Hz "Marina")				
GESAMTANSCHLUSSWERT	6650 W				
WASSERHÄRTE	2-8 °f				
FLIESSWASSERDRUCK	200-400 kPa				
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE					
nutzbarer Halsdurchmesser / max. Flaschendurchmesser	16 + 50 mm / 113 mm				
Flaschenhöhe	325 mm				
KÖRBE ABMESSUNGEN	500 x 500 mm				
KORBAUSSTATTUNG	1 x DWC140 - 1 x DWC44				
WASCHZYKLEN (s)	1(80")	2(100")	3(180")	4(240")	
FLIESSWASSER 55°C					
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	--	--	--	--	
FLIESSWASSER 10°C					
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	19	12	12	12	
WASSERVERBRAUCH	5 l	6,5 l			
BOILERINHALT	11 l				
BOILERHEIZUNG	6000 W				
NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR	70 °C	85 °C			
TANKINHALT	16,5 l				
TANKHEIZUNG	2700 W (2230W "Marina")				
TANKTEMPERATUR	55°C				
WASCHPUMPENLEISTUNG	650 W (340 l/min***)				
ABLAUFPUMPE (optional)	25 W h MAX scarico 0,8 m (40 l/min***)				
LÄRM	61,3±0,7 dB(A)				

(*) MIT TERMOSTOP (*) MAX PUMPENLEISTUNG**

(1) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi del riscaldamento del risciacquo finale e del lavaggio, fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.