



WASSERZUGANG 3/4" GAS



WASSERABLAUF Ø 24mm



STROMANSCHLUSS

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### MASSE

Breite 600 mm

Tiefe 610 mm

Höhe 850 mm

### NETTOGEWICHT (Basisversion)

70 kg

### STROMANSCHLUSS

400V 3N 50Hz (380/400V 3 60Hz "Marina")

### GESAMTANSCHLUSSWERT

6650 W

### WASSERHÄRTE

2-8 °f

### FLIESSWASSERDRUCK

200-400 kPa

### EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE

 nutzbarer Halsdurchmesser /  
max. Flaschendurchmesser

16 + 50 mm / 113 mm

Flaschenhöhe

325 mm

### KÖRBE ABMESSUNGEN

500 x 500 mm

### KORBAUSSTATTUNG

1 x DWC140 - 1 x DWC44

### WASCHZYKLEN

(s)

1(80") | 2(100") | 3(180") | 4(240")

### FLIESSWASSER 55°C

 Leistung(\*)<sup>(1)</sup> Körbe/Stunde

45

36

20

15

### FLIESSWASSER 10°C

 Leistung(\*)<sup>(1)</sup> Körbe/Stunde

15

10

10

10

### WASSERVERBRAUCH

5 l

6,5 l

### BOILERINHALT

11 l

### BOILERHEIZUNG

6000 W

### NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR

70 °C

85 °C

### TANKINHALT

16,5 l

### TANKHEIZUNG

2700 W ( 2230W "Marina")

### TANKTEMPERATUR

55 °C

### WASCHPUMPENLEISTUNG

650 W (340 l/min\*\*\*)

### ABLAUFpumpe (optional)

25 W h MAX scarico 0,8 m (40 l/min\*\*\*)

### LÄRM

61,3 ± 0,7 dB(A)

**(\*) MIT TERMOSTOP (\*\*\*) MAX PUMPENLEISTUNG**

(1) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi del riscaldamento del risciacquo finale e del lavaggio, fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.