

 <b>WASSERZUGANG 3/4" GAS</b>		 <b>WASSERABLAUF Ø 24mm</b>		 <b>STROMANSCHLUSS</b>	
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			STD		
<b>MASSE</b>					
Breite			415mm		
Tiefe			465mm		
Höhe			670mm		
NETTOGEWICHT (Basisversion)			30 kg		
STROMANSCHLUSS			230V 50Hz		
GESAMTANSCHLUSSWERT			2590 W		
WASSERHÄRTE			2-8 °F		
FLIESSWASSERDRUCK			200-400 kPa		
<b>EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE</b>					
Max Teller Durchmesser			---		
Gläserhöhe			270mm		
KÖRBE ABMESSUNGEN			350X350		
KORBAUSSTATTUNG			2X10730- 1X10728 - 1X15060		
WASCHZYKLEN (sek)			1(120)		
<b>FLIESSWASSER 55°C</b>					
Leistung(*) <sup>(1)</sup> Körbe/Stunde			30		
<b>FLIESSWASSER 10°C</b>					
Leistung(*) <sup>(1)</sup> Körbe/Stunde			18		
WASSERVERBRAUCH (bei 200kPa)			1.4 L		
BOILERINHALT			3 L		
BOILERHEIZUNG			2400 W		
NASHPÜLUNGSTEMPERATUR			85°C		
TANKINHALT			12 L		
TANKHEIZUNG			1250 W		
TANKTEMPERATUR			55°C		
WASCHPUMPENLEISTUNG			190 W (120 L/min***)		
ABLAUFpumpe (optional)			25 W h MAX ablauf 0.8m (40 L/min***)		
LÄRM			60.6±0.7 dB(A)		

(\*) MIT TERMOSTOP

(\*\*\*)MAX PUMPENLEISTUNG

(†) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.