



DATI TECNICI			
DIMENSIONI ESTERNE		STANDARD	LS
larghezza		430mm	
profondita'		490mm	
altezza(piedino avvitato)		680mm	
PESO (versione base)		32 kg	
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		230V 50Hz	
POTENZA MASSIMA ASSORBITA		2590 W	2800 W
DUREZZA ACQUA		2-8 °F	
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE		200-400 MPa	
ALTEZZA UTILE & CESTI			
diametro piatti		---	285mm
altezza bicchieri		290mm	
DIMENSIONE CESTI		370X370	
DOTAZIONE CESTI		2XC10 - 1X10728 - 1X15060	
N° CICLI	(sec)	1(120)	
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C			
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup>	Cesti/h	30	
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C			
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup>	Cesti/h	14	
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)		1.8 L	
CAPACITA' BOILER		3 L	
RESISTENZA BOILER		2400 W	
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO		85 °C	
CAPACITA' VASCA		12.5 L	
RESISTENZA VASCA		1250 W	
SET. TEMPERATURA VASCA		55 °C	
POTENZA POMPA		190 W(120 L/min <sup>***</sup> )	400 W(185 L/min <sup>***</sup> )
pompa scarico (optional)		25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min <sup>***</sup> )	
RUMOROSITA'	(dB(A)±0.7)	60.6	61.2

(\*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(\*\*\*) PORTATA MASSIMA

(<sup>1</sup>) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.