



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		STANDARD			
MASSE					
Breite		595 mm			
Tiefe		610 mm			
Höhe		845 mm			
NETTOGEWICHT (Basisversion)		61 kg			
STROMANSCHLUSS		400V 3N 50Hz			
GESAMTANSCHLUSSWERT		5150 W			
WASSERHÄRTE		2-8 °F			
FLIESSWASSERDRUCK		200-400 kPa			
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE					
Max Teller Durchmesser		325 mm			
Gläserhöhe		310 mm			
KÖRBE ABMESSUNGEN		500X500 mm			
KORBAUSSTATTUNG		1XC40 - 1XC44 - 1X15060			
WASCHZYKLEN (sek)		1<60>	2<90>	3<120>	4<180>
FLIESSWASSER 55°C					
Leistung(*) ⁽¹⁾	Körbe/Stunde	60	40	30	20
FLIESSWASSER 10°C					
Leistung(*) ⁽¹⁾	Körbe/Stunde	20	20	20	20
WASSERVERBRAUCH (bei 200kPa)		2.3 L			
BOILERINHALT		5.7 L			
BOILERHEIZUNG		4500 W			
NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR		85°C			
TANKINHALT		27 L			
TANKHEIZUNG		2700 W			
TANKTEMPERATUR		55°C			
WASCHPUMPENLEISTUNG		650 W (340 L/min***)			
ABLAUFPUMPE (optional)		25 W h MAX ablauf 0,8m (40 L/min***)			
LÄRM		59.3 dB(A)			

(*) MIT TERMOSTOP

(***)MAX PUMPENLEISTUNG

(†) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.