



Données techniques	STANDARD			
Dimensions externes				
Largeur	595 mm			
Profondeur	610 mm			
Hauteur(pieds vissés)	845 mm			
Poids net (version basic)	61 kg			
Voltage	400V 3N 50Hz			
Puissance max. absorbée	5150 W			
Dureté de l'eau	2-8 °F			
Pression de l'eau d'alimentation	200-400 kPa			
Passage utile et paniers				
Diamètre assiettes	325 mm			
Hauteur verres	310 mm			
Dimension paniers	500X500 mm			
Paniers inclus	1XC40 - 1XC44 - 1X15060			
N° cycles (sec)	1(60)	2(90)	3(120)	4(180)
Alimentation eau 55°C				
production paniers(*) ⁽¹⁾ Paniers/h	60	40	30	20
Alimentation eau 10°C				
production paniers(*) ⁽¹⁾ Paniers/h	20	20	20	20
Consommation eau par cycle (pression hydrique 200kPa)	2.3 L			
Débit surchauffeur	5.7 L			
Résistance surchauffeur	4500 W			
Témpérature rinçage (fixé)	85°C			
Débit cuve	27 L			
Résistance cuve	2700 W			
Témpérature cuve (fixé)	55°C			
Puissance pompe	650 W (340 L/min***)			
Pompe de vidange (option)	25 W h MAX vidange 0.8m (40 L/min***)			
Bruit	59.3 dB(A)			

(*) avec thermo stop de série

(***) Débit maximum pompe

(†) En cas d'alimentation avec eau froide et/ou dans le cas de nombreux lavages consécutifs, les temps d'échauffement de l'eau du rinçage final pourraient s'allonger pour atteindre la température optimale. Par conséquent, le temps total du cycle de lavage pourrait augmenter.