



DATI TECNICI	STANDARD			
DIMENSIONI ESTERNE				
larghezza	595 mm			
profondita'	610 mm			
altezza(piedino avvitato)	845 mm			
PESO NETTO (versione base)	61 kg			
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V 3N 50Hz			
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	5150 W			
DUREZZA ACQUA	2-8 °F			
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa			
ALTEZZA UTILE & CESTI				
diametro piatti	325 mm			
altezza bicchieri	310 mm			
DIMENSIONE CESTI	500X500 mm			
DOTAZIONE CESTI	1XC40 - 1XC44 - 1X15060			
N° CICLI (sec)	1(60)	2(90)	3(120)	4(180)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C				
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	60	40	30	20
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C				
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	20	20	20	20
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)	2.3 L			
CAPACITA' BOILER	5.7 L			
RESISTENZA BOILER	4500 W			
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	85°C			
CAPACITA' VASCA	27 L			
RESISTENZA VASCA	2700 W			
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C			
POTENZA POMPA	650 W (340 L/min***)			
pompa scarico (optional)	25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min***)			
RUMOROSITA'	59.3 dB(A)			

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(***) PORTATA MASSIMA

(¹) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.