



**Backform Ladekapazität**  
 -6 gn 1/1 max Tiefe 65 mm  
 -3 gn 1/1 max Tiefe 230 mm  
 -2 gn 2/1 max Tiefe 140 mm  
 -1 gn 2/1 max Tiefe 500 mm

	<b>WASSERZUGANG 3/4" GAS</b>
	<b>WASSERABLAUF Ø 32mm</b>
	<b>STROMANSCHLUSS</b>

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
<b>MASSE</b>	
Breite	1095 mm
Tiefe	910 mm
Höhe	1910/2020 (Bei geöffneter Tür) mm
NETTOGEWICHT (Basisversion)	303 kg
STROMANSCHLUSS	400V 3N 50Hz
GESAMTANSCHLUSSWERT	12975 W
WASSERHÄRTE	2-8 °F
FLIESSWASSERDRUCK	200-400 kPa
<b>EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE</b>	
Max Teller Durchmesser	635 mm
Gläserhöhe/Tabletten	- - - - -
KÖRBE ABMESSUNGEN	Ø735X240 mm
KORBAUSSTATTUNG	1X96100-1X96101-1X96102-1X96103-1X96104-1X96105-1X96135-4X96136
WASCHZYKLEN Wasser/Granulat (Min)	1/2(4)   3/4(6)   5/6(8)   7/8(10)   9/10(12)   11/12(15)
<b>FLIESSWASSER 55°C</b>	
Leistung(*) <sup>(1)</sup> Körbe/Stunde	15   10   7   6   5   4
<b>FLIESSWASSER 10°C</b>	
Leistung(*) <sup>(1)</sup> Körbe/Stunde	15   10   7   6   5   4
WASSERVERBRAUCH	4.4 L
BOILERINHALT	20 L
BOILERHEIZUNG	9000 W
NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR	85°C
TANKINHALT	103 L
TANKHEIZUNG	9000 W
TANKTEMPERATUR	55°C
WASCHPUMPENLEISTUNG	3780 W (900 L/min <sup>***</sup> )
LEISTUNG DER NACHSPÜLPUMPE	250 W (150 L/min <sup>***</sup> )
LÄRM	79 dB(A)

(\*) MIT TERMOSTOP

(\*\*\*)MAX PUMPENLEISTUNG

(†) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.