



(***) MIN 130-MAX 200 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MASSE
Breite

720 mm

Tiefe

735 mm

Höhe

1445/1880 (bei geöffneter Haube) mm

NETTOGEWICHT (Basisversion)

115 kg

STROMANSCHLUSS

400V 3N 50Hz (380/400V 3 60Hz "Marina")

GESAMTANSCHLUSSWERT

10490 W

WASSERHÄRTE

2-8 °F

FLIESSWASSERDRUCK

200-400 kPa

EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE
Max Teller Durchmesser

410 mm

Max Tablethöhe

GASTRONORM 1/1 (530x325)

KÖRBE ABMESSUNGEN

500X500 mm

KORBAUSSTATTUNG

2XC40 - 1XC44 - 2X15060

WASCHZYKLEN

(sek)

1 (50)

2 (90)

3 (120)

4 (180)

FLIESSWASSER 55°C
Leistung(*)⁽¹⁾ Körbe/Stunde

60

40

30

20

FLIESSWASSER 10°C
Leistung(*)⁽¹⁾ Körbe/Stunde

30

30

30

20

WASSERVERBRAUCH

2.8 L

(bei 200kPa)

BOILERINHALT

10 L

BOILERHEIZUNG

9000 W

NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR
85°C
TANKINHALT

42 L

TANKHEIZUNG

2700 W

TANKTEMPERATUR

55°C

PUMPENLEISTUNG

 1490 W (800 L/min^{***})

ABLAUFpumpe (optional)

 25 W (40 L/min^{***})

LÄRM

66,4±0.7 dB(A)

(*) MIT TERMOSTOP

(***) MAX PUMPENLEISTUNG

(†) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.