



(***) MIN 130-MAX 200 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MASSE

Breite 720 mm

Tiefe 735 mm

Höhe 1445/1880 (capotta aperta) mm

NETTOGEWICHT (Basisversion) 115 kg

STROMANSCHLUSS 400V 3N 50Hz (380/400V 3 60Hz "Marina")

GESAMTANSCHLUSSWERT 10490 W

WASSERHÄRTE 2-8 °f

FLIESSWASSERDRUCK 200-400 kPa

EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE

Max Teller Durchmesser 410 mm

Max Tablethöhe GASTRONORM 1/1 (530x325)

KÖRBE ABMESSUNGEN 500X500 mm

KORBAUSSTATTUNG 2XC40 - 1XC44 - 2X15060

WASCHZYKLEN (sek) 1 (50) 2 (90) 3 (120) 4 (180) 5 (180**) 6 (630**)

FLIESSWASSER 55°C

 Leistung(*)⁽¹⁾ Körbe/Stunde 72 40 30 20 20 5

FLIESSWASSER 10°C

 Leistung(*)⁽¹⁾ Körbe/Stunde 35 35 30 20 20 5

WASSERVERBRAUCH (bei 200kPa)

2.6 L

BOILERINHALT

15 L

BOILERHEIZUNG

9000 W

NASHPÜLUNGSTEMPERATUR

85°C

90°C

TANKINHALT

42 L

TANKHEIZUNG

2700 W

TANKTEMPERATUR

55°C

PUMPENLEISTUNG

1490 W (800 L/min***)

ABLAUFpumpe (optional)

25 W (40 L/min***)

LÄRM

66,4±0.7 dB(A)

(*) MIT TERMOSTOP (**) MIT 70°C IM TANK (***) MAX PUMPENLEISTUNG

(†) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.