



	WASSERZUGANG 3/4" GAS
	WASSERABLAUF Ø24mm
	STROMANSCHLUSS

(***) MIN 130-MAX 200 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN									
MASSE									
<i>Breite</i>	720 mm								
<i>Tiefe</i>	735 mm								
<i>Höhe</i>	1445/1880 (offene Haube)								
NETTOGEWICHT (Basisversion)	125 kg								
STROMANSCHLUSS	400V 3N 50Hz								
GESAMTANSCHLUSSWERT	9900 W								
WASSERHÄRTE	2-8 °f								
FLIESSWASSERDRUCK	200-400 kPa								
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE									
<i>Max Teller Durchmesser</i>	410 mm								
<i>Max Tablethöhe</i>	GASTRONORM 1/1 (530x325)								
KÖRBE ABMESSUNGEN	500X500 mm								
KORBAUSSTATTUNG	2XC40 - 1XC44 - 2X15060								
WASCHZYKLEN (sek)	0(21+680)(**)	H1  (180)	H2  (630)	1 (50)	2 (90)	3(120)	4(180)	5(300)	
FLIESSWASSER 55°C									
<i>Leistung(*)⁽¹⁾</i> Körbe/Stunde	/	4	3	55	40	30	20	12	
FLIESSWASSER 10°C									
<i>Leistung(*)⁽¹⁾</i> Körbe/Stunde	/	3	2	25	25	25	20	12	
WASSERVERBRAUCH	3,5 l								
BOILERINHALT	15 l								
BOILERHEIZUNG	9000 W								
NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR	70÷90°C(**)	90°C	87°C	82°C					
TANKINHALT	20 l								
TANKHEIZUNG	2700 W								
TANKTEMPERATUR	50÷70°C(**)	75°C	70°C	60°C					
PUMPENLEISTUNG Spülung/Nachspülung	900W (500 l/min***)/250 W								
ABLAUFpumpe	25 W (40 l/min***)								
LÄRM	63.6±0.7 dB(A)								

(*) MIT TERMOSTOP / (***) MAX PUMPENLEISTUNG / (**) PERSONALISIERT WASCH PROGRAMM

(1) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.