

	WASSERZUGANG 3/4" GAS
	WASSERABLAUF Ø 28mm
	STROMANSCHLUSS

(\*\*\*) MIN 130-MAX 200 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN					
<b>MASSE</b>					
Breite	720 mm				
Tiefe	735 mm				
Höhe	1445/1915 (bei geöffneter Haube) mm				
NETTOGEWICHT (Basisversion)	104 kg				
STROMANSCHLUSS	400V 3N 50Hz				
GESAMTANSCHLUSSWERT	10490 W				
WASSERHÄRTE	2-8 °F				
FLIESSWASSERDRUCK	200-400 kPa				
<b>EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE</b>					
Max Teller Durchmesser	410 mm				
Max Tablethöhe	600X400 mm				
KÖRBE ABMESSUNGEN	500X500+Besonderer Korb aus Edelstahl 500X600 mm				
KORBAUSSTATTUNG	1XC44 - 1XC86/A - 1X11600054				
WASCHZYKLEN (sek)	1 (50)	2 (90)	3 (120)	4 (180)	----
<b>FLIESSWASSER 55°C</b>					
Leistung(*) <sup>(1)</sup> Körbe/Stunde	72	40	30	20	--
<b>FLIESSWASSER 10°C</b>					
Leistung(*) <sup>(1)</sup> Körbe/Stunde	35	35	30	20	--
WASSERVERBRAUCH	2.6 l				
BOILERINHALT	15 l				
BOILERHEIZUNG	9000 W				
NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR	85°C				
TANKINHALT	42 l				
TANKHEIZUNG	2700 W				
TANKTEMPERATUR	55°C				
PUMPENLEISTUNG Spülung/Nachspülung	1490 W (800 l/min***)				
ABLAUFPUMPE (optional)	25 W (40 l/min***)				
LÄRM	66,4±0.7 dB(A)				

(\*) MIT TERMOSTOP

(\*\*\*) MAX PUMPENLEISTUNG

(†) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.