



	WASSERZUGANG 3/4" GAS
	WASSERABLAUF Ø 32 - Ø 40 WASSERABLAUF (ABLAUFPUMPE) Ø 32mm
	STROMANSCHLUSS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
<b>MASSE</b>				
Breite	990 mm			
Tiefe	885 mm			
Höhe	1800 / 2035mm ( Bei geöffneter Tür )			
NETTOGEWICHT (Basisversion)	224 kg			
STROMANSCHLUSS	400V 3N 50Hz			
GESAMTANSCHLUSSWERT	13360 W			
WASSERHÄRTE	2-8 °F			
FLIESSWASSERDRUCK	200-400 kPa			
<b>EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE</b>				
Max Korbhöhe	645 mm			
KÖRBE ABMESSUNGEN	850x725 mm			
KORBAUSSTATTUNG	1XC86/A - 1XC97/A - 1X92100			
WASCHZYKLEN (min)	1 (3)	2 (6)	3 (9)	4 (12)
<b>FLIESSWASSER 55°C</b>				
Leistung(*) <sup>(1)</sup> Körbe/Stunde	20	10	6	5
<b>FLIESSWASSER 10°C</b>				
Leistung(*) <sup>(1)</sup> Körbe/Stunde	20	10	6	5
WASSERVERBRAUCH	4,3 L			
BOILERINHALT	15 L			
BOILERHEIZUNG	9000 W			
NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR	85°C			
TANKINHALT	82 L			
TANKHEIZUNG	6000 W			
TANKTEMPERATUR	55°C			
WASCHPUMPENLEISTUNG	2180 W (810 l/min <sup>***</sup> ) x 2			
LEISTUNG DER NACHSPÜLPUMPE	250 W (150 l/min <sup>***</sup> )			
ABLAUFPUMPE (optional)	190 W (120 l/min <sup>***</sup> )			
LÄRM	71,1 dB(A)			

(\*) MIT TERMOSTOP

(\*\*\*)MAX PUMPENLEISTUNG

(†) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.