




PIEDINO "MARINA" "MARINA" FOOT

DATOS TECNICOS
MEDIDAS EXTERNAS

ancho	460 mm			
profundidad	550 mm			
altura (pie atornillado)	780 mm			
PESO NETO \ (versión base)	48,5 kg			
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	230V 50Hz			
POTENCIA MÁXIMA	3050 W			
DUREZA AGUA	2-8 °f			
PRESIÓN AGUA ALIMENTACIÓN	200-400 kPa			
LUZ DE CARGA & CESTOS				
Ø platos	310 mm			
luz de carga	310 mm			
MEDIDAS CESTOS	400X400 mm			
DOTACIÓN CESTOS	2XC121 - 1X10728 - 1X15060			
Nº CICLOS (s)	1 (60)	2 (90)	3 (120)	4 (180)
ALIMENTACIÓN AGUA 55°C				
producción cestos (*) ⁽¹⁾ Cesto/h	--	--	--	--
ALIMENTACIÓN AGUA 10°C				
producción cestos (*) ⁽¹⁾ Cesto/h	28	28	21	16
CONSUMO AGUA POR CICLO (presión del agua 200kPa)	1,8 L			
CAPACIDAD CALDERÍN	5,5 l			
RESISTENCIA CALDERÍN	2800 W			
SET. TEMPERATURA ACLARADO	70°C		85°C	
CAPACIDAD CUBA	7 L			
RESISTENCIA CUBA	1100 W			
SET. TEMPERATURA CUBA	55°C			
POTENCIA BOMBA	250 W (150 L/min***)			
BOMBA DESAGÜE (opcional)	25 W h max scarico 0,8 m (40 L/min***)			
NIVELL SONORO (dB(A)±0,7)	59,9±0,7 dB(A)			



(*) CON THERMOCONTROL DE SERIE

(***) CAUDAL MÁXIMA

(¹) En caso de alimentación con agua fría y / o en caso de lavados más consecutivos podría alargarse el tiempo de calentamiento del agua del enjuague final hasta que se alcanza la temperatura óptima. En consecuencia, el tiempo total del ciclo de lavado puede aumentar.