


PIEDINO "MARINA" "MARINA" FOOT

DATI TECNICI				
DIMENSIONI ESTERNE				
larghezza	460 mm			
profondita'	550 mm			
altezza(piedino avvitato)	780 mm			
PESO NETTO (versione base)	48,5 kg			
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V 50Hz			
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	3050 W			
DUREZZA ACQUA	2-8 °f			
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa			
ALTEZZA UTILE & CESTI				
diametro piatti	310 mm			
bicchieri	310 mm			
DIMENSIONE CESTI	400X400 mm			
DOTAZIONE CESTI	2XC121 - 1X10728 - 1X15060			
N° CICLI (sec)	1 (60)	2 (90)	3 (120)	4 (180)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C				
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	--	--	--	--
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C				
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	28	28	21	16
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)	1,8 L			
CAPACITA' BOILER	5,5 l			
RESISTENZA BOILER	2800 W			
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	70°C		85°C	
CAPACITA' VASCA	7 L			
RESISTENZA VASCA	1100 W			
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C			
POTENZA POMPA	250 W (150 L/min***)			
pompa scarico (optional)	25 W h max scarico 0,8 m (40 L/min***)			
RUMOROSITA'	59.9±0.7 dB(A)			



(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(***)PORTATA PASSIMA)

(¹) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.