


PIEDINO "MARINA" "MARINA" FOOT



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN							
MASSE							
Breite		600 mm					
Tiefe		610 mm					
Höhe		850 mm					
NETTOGEWICHT (Basisversion)		65 kg					
STROMANSCHLUSS		400V 3N 50Hz (380/400V 3 60Hz "Marina")					
GESAMTANSCHLUSSWERT		5150 W					
WASSERHÄRTE		2-8 °f					
FLIESSWASSERDRUCK		200-400 kPa					
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE							
Max Teller Durchmesser		340 mm					
Gläserhöhe		325 mm/GASTRONORM					
KÖRBE ABMESSUNGEN		500X500 mm					
KORBAUSSTATTUNG		1XC40 - 1XC44 - 1X15060					
WASCHZYKLEN	(s)	1(60)	2(90)	3(120)	4(180)	5(180**)	6(630**)
FLIESSWASSER 55°C							
Leistung(*) ⁽¹⁾	Körbe/Stunde	60	40	30	20	20	5
FLIESSWASSER 10°C							
Leistung(*) ⁽¹⁾	Körbe/Stunde	25	23	30	20	20	5
WASSERVERBRAUCH (bei 200kPa)		2,3 l					
BOILERINHALT		11 l					
BOILERHEIZUNG		4500 W					
NASHPÜLUNGSTEMPERATUR		70°C	85°C	90°C			
TANKINHALT		16,5 l					
TANKHEIZUNG		2700 W (2230W "Marina")					
TANKTEMPERATUR		55°C				70°C	
WASCHPUMPENLEISTUNG		650 W (340 l/min***)					
ABLAUFpumpe (optional)		25 W h MAX Ablauf 0,8 m (40 l/min***)					
LÄRM		61,3±0,7 dB(A)					

(*) MIT TERMOSTOP () MIT 70°C IM TANK (***) MAX PUMPENLEISTUNG**

(1)Bei Kaltwasserversorgung und / oder bei mehreren aufeinanderfolgenden Waschzyklen können die Aufheizzeiten der Klarspülung und des Waschgangs verlängert werden, bis die optimale Temperatur erreicht ist. Folglich kann sich die Gesamtzeit des Waschzyklus erhöhen.