


Données techniques					
Dimensions externes					
Largeur	600 mm				
Profondeur	610 mm				
Hauteur(pieds vissés)	850 mm				
Poids net (version basic)	63.5 kg				
Voltage	400V 3N 50Hz (380/400V 3 60Hz "Marina")				
Puissance max. absorbée	5150 W				
Dureté de l'eau	2-8 °f				
Pression de l'eau d'alimentation	200-400 kPa				
Passage utile et paniers					
Diamètre assiettes	340 mm				
Hauteur max paniers	325 mm/GASTRONORM				
Dimension paniers	500X500 mm				
Paniers inclus	1XC40 - 1XC44 - 1X15060				
N° cycles	(sec)	1 (60)	2 (90)	3 (120)	4 (180)
Alimentation eau 55°C					
production paniers(*) ⁽¹⁾	Paniers/h	60	40	30	20
Alimentation eau 10°C					
production paniers(*) ⁽¹⁾	Paniers/h	24	20	20	20
Consommation eau par cycle (pression hydrique 200kPa)	2.3 l				
Débit surchauffeur	5.7 l				
Resistance surchauffeur	4500 W				
Température rinçage (fixé)	70°C		85°C		
Débit cuve	16.5 l				
Resistance cuve	2700 W (2230W "Marina")				
Température cuve (fixé)	55°C				
Puissance pompe	650 W (340 l/min***)				
Pompe de vidange (option)	25 W h MAX vidange 0.8 m (40 l/min***)				
Bruit	61,3±0.7 dB(A)				



PIEDINO "MARINA" "MARINA" FOOT

(*) En cas d'alimentation avec eau froide et/ou dans le cas de nombreux lavages consécutifs, les temps d'échauffement de l'eau du rinçage final pourraient s'allonger pour atteindre la température optimale. Par conséquent, le temps total du cycle de lavage pourrait augmenter.