



| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN                |                                    |         |         |         |
|---|------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>MASSE</b>                            |                                    |         |         |         |
| Breite                                  | 600 mm                             |         |         |         |
| Tiefe                                   | 700 mm                             |         |         |         |
| Höhe                                    | 1380 mm                            |         |         |         |
| NETTOGEWICHT (Basisversion)             | 87 kg                              |         |         |         |
| STROMANSCHLUSS                          | 400V 3N 50Hz                       |         |         |         |
| GESAMTANSCHLUSSWERT                     | 10120 W                            |         |         |         |
| WASSERHÄRTE                             | 2-8 °F                             |         |         |         |
| FLIESSWASSERDRUCK                       | 200-400 kPa                        |         |         |         |
| <b>EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE</b>           |                                    |         |         |         |
| Max Teller Durchmesser                  | 450 mm                             |         |         |         |
| Einschubhöhe                            | 440 mm/EURONORM                    |         |         |         |
| KÖRBE ABMESSUNGEN                       | 500X500 mm                         |         |         |         |
| KORBAUSSTATTUNG                         | 1XC40 - 1XC43 - 1XC44 - 1X15060    |         |         |         |
| WASCHZYKLEN (sek)                       | 1 (60)                             | 2 (120) | 3 (180) | 4 (300) |
| <b>FLIESSWASSER 55°C</b>                |                                    |         |         |         |
| Leistung(*) <sup>(1)</sup> Körbe/Stunde | 60                                 | 30      | 20      | 12      |
| <b>FLIESSWASSER 10°C</b>                |                                    |         |         |         |
| Leistung(*) <sup>(1)</sup> Körbe/Stunde | 33                                 | 30      | 20      | 12      |
| WASSERVERBRAUCH                         | 2.6 l                              |         |         |         |
| BOILERINHALT                            | 15 l                               |         |         |         |
| BOILERHEIZUNG                           | 9000 W                             |         |         |         |
| NASHPÜLUNGSTEMPERATUR                   | 85°C                               |         |         |         |
| TANKINHALT                              | 25 l                               |         |         |         |
| TANKHEIZUNG                             | 2700 W                             |         |         |         |
| TANKTEMPERATUR                          | 55°C                               |         |         |         |
| WASCHPUMPENLEISTUNG                     | 1120 W (630 l/min <sup>***</sup> ) |         |         |         |
| ABLAUFpumpe (optional)                  | 190 W (120 l/min <sup>***</sup> )  |         |         |         |
| LÄRM                                    | 63.8 dB(A)                         |         |         |         |

(\*) MIT TERMOSTOP

(\*\*\*)MAX PUMPENLEISTUNG

(†) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.